



REFLECTIVA

Isoflect® FLOOR PRO

Membrană termoizolantă reflectivă pentru pardoseală — rolă 40 m²

Declarație de conformitate pentru folia termorefectivă Isoflect® FLOOR PRO, în alcătuire pe 13 straturi, cu folie cu bule de aer și față reflectivă din aluminiu.

IDENTIFICAREA PRODUSULUI ȘI A FABRICANTULUI

1. COD UNIC DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI-TIP

Isoflect® FLOOR PRO, rolă 40 m² (1,00 m × 40 m).

2. UTILIZARE PRECONIZATĂ

Strat reflectiv, barieră de vapori și strat de amortizare în pardoseli, inclusiv pardoseli cu încălzire; contribuie la reducerea infiltrării gazului radon.

3. FABRICANT

S.C. Isoflect Insulation S.R.L.
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, sat Țegheș, com. Domnești, jud. Ilfov
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

4. REPREZENTANT AUTORIZAT

Nu este cazul.

5. CONTROLUL PRODUCȚIEI

Determinarea produsului-tip și controlul producției în fabrică se realizează de către fabricant.

6. REFERENȚIAL TEHNIC

Produsul nu face obiectul unui standard european armonizat. Performanțele se determină prin metodele de încercare indicate în tabelul de la punctul 7.

7. PERFORMANȚE DECLARATE

Alcătuire	13 straturi, cu folie cu bule de aer și față reflectivă din aluminiu; orientarea fețelor este obligatorie	—
Grosime	6,5 mm (±0,15)	EN 823
Masă pe unitatea de suprafață	240 g/m ² (±20)	EN 1849-2
Dimensiuni rolă	1,00 m (±2,5 %) × 40 m (±2,5 %) — 40 m ²	EN 822
Reflectivitatea radiației termice	95-97 %	—
Emisivitate	0,05	prEN 15976
Conductivitate termică, λ ₁₀	0,0374 W/(m·K)	EN 12667
Rezistență la difuzia vaporilor de apă, S _d	> 1500 m	EN 1931
Absorbție de apă (28 de zile)	max. 7 %	EN 12087
Stabilitate dimensională	±2 %	EN 1604
Rigiditate dinamică	< 100 MN/m ³	EN 9052-1
Coeeficient de difuzie a radonului, D	< 1,0 × 10 ⁻¹³ m ² /s — raport nr. 23116 / 19.05.2023, LaRUC, Universidad de Cantabria	ISO/DTS 11665-13
Reacție la foc	Clasa F	EN 13501-1+A1
Substanțe periculoase	NPD	—

8. Documentație tehnică specifică: nu este cazul.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului: Bogdan Ivănescu — General Manager

Domnești, jud. Ilfov, 13.09.2026

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.

CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov

Depozit și livrări

ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Bufta, Ilfov
+40 21 780 7585 · WhatsApp 0790 644 051 · contact@isoflect.ro

Declarație de conformitate emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului. Produsul nu intră sub incidența unui standard european armonizat și nu face obiectul unei declarații de performanță conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011. Valorile declarate sunt identice cu cele din fișa tehnică a produsului, Revizia 4 · 13.09.2026. Clasa F la reacția la foc corespunde produselor pentru care nu s-a determinat nicio performanță prin încercare.