

ACCESORII

Isoflect POWER TAPE

Bandă de aluminiu pentru sigilarea și continuitatea membranelor Reflectiva

Bandă adezivă din aluminiu pentru sigilarea îmbinărilor și a suprapunerilor la membranele Reflectiva. Asigură continuitatea barierei radiante și a barierei de vapori pe toată suprafața — fără ea, alcătuirea reflectivă nu este completă.

CARACTERISTICI TEHNICE

Lățime	10 cm
Lungime rolă	50 m
Interval de temperatură în exploatare	−60 ... +140 °C
Necesar la Floor Pro	O rolă la fiecare rolă de Floor Pro (40 m²)
Necesar la pachetul Renofit	O rolă la 40 m²

ATENȚIE — fișă incompletă: nu sunt declarate grosimea benzii, tipul și gramajul adezivului, valorile de aderență, intervalul de temperatură la aplicare și rezistența la UV. Se completează din fișa furnizorului înainte de publicare.

DOMENII DE UTILIZARE

Sigilarea îmbinărilor și suprapunerilor la Reflectiva Gold, Silver, Bronze, Multistrat și Floor Pro; racorduri perimetrale, treceri și străpungeri.

AMBALARE ȘI DEPOZITARE

În ambalajul original, în spații acoperite, ferite de umezeală și de radiația solară directă.

PUNERE ÎN OPERĂ

Se aplică pe suprafață curată, uscată și fără praf, presând ferm pe toată lungimea îmbinării. Suprapunerile membranelor se acoperă integral, astfel încât bariera de vapori să fie continuă.

S.C. ISO FLECT INSULATION S.R.L.

CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov

Depozit și livrări

ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov
+40 21 780 7585 · WhatsApp 0790 644 051 · contact@isoflect.ro

Valorile declarate provin din documentația de produs Isoflect Insulation și din rapoartele de încercare aferente. Ele se referă la produs, nu la alcătuirea în care este montat; performanța sistemului se stabilește prin calcul higrotermic pentru fiecare caz. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare prealabilă — verificați întotdeauna revizia în vigoare. Revizia 1 · 03.09.2026